

Colección en Rollo Heterogéneo
SUPREME 1,8mm



+ Tratamiento Superficial
(Poliuretano de alta resistencia)

+ Capa de Uso 0.3mm

+ Fotografía
Diseño madera

+ Capa de fibra de
vidrio reforzada

+ Capa compacta




 **LG Hausys**
Distribuidor Autorizado



Absorción Acústica
4db



Formato Rollo
HETEROGÉNEO



Medidas
2x20M



Unidade de Empaque
40M2



Resistencia
al desgaste



Protección
Easy Clean

Colección en Rollo Heterogéneo

SUPREME 1,8mm

Espesor Total: 1,8mm Capa Protectora: 3micras
Medidas: 2m x 20m



ROBLE CLARO

Cod. SPR8081-02



NOGAL

Cod. SPR8082-02



CEDRO

Cod. SPR1826-02



GRIS ÁRTICO

Cod. SPR1828-02



CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	SUPREME 1,8mm
 Formato	EN ISO 10582	PVC Heterogéneo
Tratamiento Superficial		Easy Clean UV
 Clasificación	EN ISO 10874	22/31
 Longitud de Rollo		20 m
 Ancho de Rollo	EN ISO 24341	2 m
 Peso	EN ISO 23997	2,900 g/m ²
 Espesor Total	EN ISO 24346	1.8mm
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,3mm
 Resistencia a la abrasión	EN 660-2	T
 Punzonamiento estático residual	EN ISO 24343-1	<0.1
 Estabilidad Dimensional	EN ISO 24344	≤ 0.4%
 Resistencia de los colores a la luz UV	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Flexibilidad	ISO 24344	No cambia
 Resistencia a las patas de los muebles	EN 424	
 Resistencia a sillas con ruedas	EN ISO 4918	
 Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl s1
 Resistencia a las manchas	EN ISO 26987	Tratamiento de superficie PUR
 Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 Class DS
 Aislamiento acústico	EN ISO 10140	4 dB
 Propiedades electroestáticas	EN 1815	< 2 kV
Garantía	EN 12524	15 años

FICHA TÉCNICA

SUPREME 1,8mm

Espesor Total: 2mm Capa Protectora: 5micras
Medidas: 2m x 20m

Libre de Phthalate y METALES PESADOS

Utiliza EASY CLEAN UV inhibe el crecimiento de bacterias y microorganismos en la superficie. Es especial para espacios que requieren exigencia de asepsia.

Estabilidad dimensional ACÚSTICO

Cumple la norma para sectores de la salud, kinder Garden, instituciones donde es obligatorio el uso de pisos acústicos de unicolor para crear espacios llamativos con durabilidad y asepsia.

Fotografía UNICOLOR

Colores llamativos que impulsan la creatividad en distintos espacios en el sector educativo, salud y residencial.

Fácil MANTENIMIENTO

No se requiere de aplicación de ceras o selladores cuenta con superficie con: Easy Clean UV (PUR) Poliuretano de alta resistencia.

 **LG Hausys**

Distribuidor Autorizado

RINCONERA

para generar media caña
Tiras de 3 metros - Ancho 3cm



CORDÓN DE SOLDADURA

Cordón de soldadura para uniones entre los pisos rollo



GUARDAESCOBAS PVC

Guardaescobas en PVC ó Pintado en mdf

MOCA



Alto 6,7cm
por longitud 25ml

GRIS HUMO



Alto 6,7cm y 10cm
por longitud 25ml

SEPIA



Alto 6,7cm
por longitud 25ml

NEGRO



Alto 6,7cm y 10cm por
longitud 25ml

BEIGE



Alto 8cm
por longitud 25ml

PEGANTE PARA PISOS

Para pisos conductivos no se necesita pegante con carbono ya que ahora tienen una base

